



Linea 150

Emulsioni e cere



151/20 ISEMETAWAX



Dispersione polimerica metallizzata autolucidante, resistente ai detergenti e ai disinfettanti di manutenzione, di lunga durata anche su pavimenti ad alto traffico.

Particolarmente indicata per i pavimenti omogenei. Forma un film compatto, senza striature, non scivoloso, brillante, resistente all'abrasione e antipolvere. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido). Resistente all'ingiallimento nel tempo. Non consigliata per il trattamento del legno. Applicabile sulla dispersione sintetica 151/973 ISESTRATO.

Modo d'applicazione:

Su pavimento pulito e asciutto (residui di vecchi films vanno tolti con 103 ISESUPER o 1030 ISESTRIP) applicare 151/20 ISEMETAWAX puro con spandicera inumidita, stendendo l'emulsione in modo uniforme, avendo cura di non calpestarla finché asciutta. Lasciar asciugare per circa 30/60 minuti, quindi, se necessario, applicare un secondo strato, perpendicolare al primo. Il tempo di asciugatura varia a seconda del potere di assorbimento del rivestimento e dalla temperatura ambiente. Subito dopo l'uso, lavare il vello spandicera.

151/20 ISEMETAWAX può essere applicata con metodo spray.

Per la pulizia di superfici trattate con 151/20 ISEMETAWAX, utilizzare 104 ISEOPTIC o 1530 ISELESTO.

Per togliere 151/20 ISEMETAWAX, utilizzare 103 ISESUPER o 1030 ISESTRIP.

Rilucidabile con monospazzole ad alta velocità.



151/971 ISEBRILLWAX



Dispersione polimerica autolucidante, non sdruciolevole, resistente all'acqua, ai detergenti e ai disinfettanti di manutenzione, di lunga durata anche su pavimenti ad alto traffico, indicata per i pavimenti porosi.

Forma un film compatto, senza striature, non scivoloso, brillante, leggermente retinato, resistente all'abrasione e antipolvere. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido). Resistente all'ingiallimento nel tempo 151/971 ISEBRILLWAX è applicabile su rivestimenti in marmo, linoleum, gomma e materiali plastici. Non consigliata per il trattamento del legno non trattato. Applicabile sulla dispersione sintetica 151/973 ISESTRATO.



Linea 150


Emulsioni e cere

cont. 151/971 ISEBRILLWAX

Modo d'applicazione:

Su pavimento pulito e asciutto (residui di vecchi films vanno tolti con 103 ISESUPER o 1030 ISESTRIP) applicare 151/971 ISEBRILLWAX puro con spandicera inumidito, stendendo l'emulsione in modo uniforme, avendo cura di non calpestarla finchè asciutta. Lasciar asciugare per circa 30/60 minuti, quindi, se necessario, applicare un secondo strato, perpendicolare al primo. Il tempo di asciugatura varia a seconda del potere di assorbimento del rivestimento e dalla temperatura ambiente. Subito dopo l'uso, lavare il vello spandicera.

151/20 ISEBRILLWAX può essere applicata con metodo spray. Rilucidabile con monospazzole ad alta velocità.



151/973 ISESTRATO



Dispersione polimerica autolucidante, non sdruciolevole, resistente all'acqua, ai detersivi di manutenzione e ai disinfettanti ospedalieri. Indicata per tutti i pavimenti porosi.

Forma un film lucidabile, resistente all'abrasione e antipolvere. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone.

Modo d'applicazione:

Applicare 151/973 ISESTRATO con spandicera leggermente umido.

Trascorsi circa 30 minuti dopo il primo strato, consigliabile stenderne un secondo, per prolungare la protezione del rivestimento. Subito dopo l'uso lavare il vello spandicera.



Linea 150

Emulsioni e cere



152 ISEACRILAT



Emulsione polimerica a base acrilica, non lucidabile, non sdruciolevole, resistente ai detergenti alcalini e ai disinfettanti molto aggressivi. Forma un film molto resistente e difficile da togliere.

Indicata per i ripassi spray al solvente e dischi abrasivi, sopporta i ripassi con **153 ISEFRESHING**. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido).

Indicata per tutti i pavimenti, legno escluso.

Modo d'applicazione:

Applicare **152 ISEACRILAT** con spandicera o con metodo spray.

Per il trattamento di base, consigliamo di applicare due strati. Subito dopo l'uso, lavare il vello spandicera. Rilucidabile con monospazzole ad alta velocità.

Per togliere **152 ISEACRILAT** utilizzare **103 ISESUPER**.



153 ISEFRESHING



Emulsione polimerica a base di solventi e detergenti sintetici. Indicata per i ripassi manuali o con metodo spray. Non danneggia i rivestimenti sintetici, la pietra e il linoleum. Buon potere detergente e coprente. Aromatizzata.

Può essere applicata pura. Forma un film non lucidabile, antisdruciolevole, resistente all'usura e alle righe nere. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido).

Modo d'uso:

Versare **153 ISEFRESHING** nell'acqua e non viceversa. Applicabile manualmente o meccanicamente con metodo spray. Se applicata pura, usare spandicera adatti.

Utilizzabile sulle emulsioni **151/20 ISEMETAWAX**, **151/971 ISEBRILLWAX**, **151/973 ISESTRATO**, **152 ISEACRILAT**.

Diluizione: a seconda delle necessità, ma almeno 1 dl in 10 l d'acqua.

Subito dopo l'uso, lavare il vello spandicera. Possibile il ripasso giornaliero con **104 ISEOPTIC**.



Linea 150

Emulsioni e cere



1530 ISELESTO



Lava-incera a concentrazione industriale. Detergente aromatizzato contenente cere, per la pulizia e la manutenzione di pavimenti sintetici, in pietra lucidata e no, ceramica, gomma, linoleum e legno verniciato.


1530 ISELESTO produce un sottile e lucidabile film. Con un'unica operazione pulisce e incera i pavimenti, proteggendoli dall'usura e dall'acqua.

Modo d'uso:

Preparare la soluzione versando **1530 ISELESTO** nell'acqua tiepida e non viceversa. Può essere applicato con spruzzatore, spandicera, disco per la manutenzione periodica (ripassi). Prima di applicare **1530 ISELESTO** è consigliata la scopatura a umido

Diluizioni:

pulizia manuale	1 dl di 1530 ISELESTO in 1 l d'acqua
pulizia meccanica	0.6 dl di 1530 ISELESTO in 1 l d'acqua



155 ISELUXID



Cera a dispersione autobrillante per il trattamento e la cura di tutti i pavimenti. Contiene un'elevata percentuale di cere naturali. Forma un film resistente all'acqua e al traffico intenso. Antisdrucciolevole, può essere lucidata a specchio. Non lascia residui polverosi. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido).

Modo d'applicazione:

Rimuovere a fondo i vecchi strati di cere o emulsioni con decerante **103 ISESUPER** o decapante **1020 ISEDECA**. Lavare e risciacquare con perizia, lasciar asciugare.

Versare **155 ISELUXID** sul pavimento e distribuirlo con vello spandicera precedentemente inumidito. Dopo circa 45/60 minuti è possibile applicare un ulteriore strato. Le superfici porose richiedono più strati. Applicabile anche con metodo spray. Subito dopo l'uso, lavare il vello spandicera.

Usare solo su pavimenti non cerati.

Per la pulizia di superfici trattate con **155 ISELUXID**, utilizzare **104 ISEOPTIC**.

Per togliere **155 ISELUXID**, utilizzare **103 ISESUPER** o **1020 ISEDECA**.