



## Linea 200

## Sanificazione



### 203 ISESAN



Prodotto liquido concentrato, per la scopatura a umido. Trattasi del metodo più igienico per raccogliere lo sporco, i residui di tessuti e la polvere da tutti i rivestimenti resistenti ai solventi (pavimenti in linoleum, legno sigillato, pietra e marmo lucidato, sughero, plastica e sintetici di palestre e fitness). Non utilizzare sull'asfalto. Permette alla garza di cotone di scivolare aderente al pavimento senza sollevare la polvere. Efficace alternativa industriale ad azione antisettica all'uso della garza umida monouso.

#### Modo d'uso:

Spruzzare o nebulizzare allo stato puro. Non solubile in acqua. Può essere spruzzato su garze di cotone o altri panni. Dopo aver impregnata la garza nella giusta misura, spingere la scopa in avanti avendo cura di mantenere lo sporco sempre sul lato iniziale (davanti). A seconda della garza o del panno utilizzati, con 1 l di **203 ISESAN** si puliscono circa 1000/1500 m<sup>2</sup>.



### 204 ISE-WCD



Detergente a reazione acida, leggermente aromatizzato, per la disincrostazione e la pulizia delle installazioni sanitarie. Scioglie il calcare e i residui di urine.

**Modo d'uso:** applicare sulle superfici da pulire e ripassare con spazzola o panno leggermente abrasivo. Utilizzare solo su superfici resistenti agli acidi. Da usare puro.

Possibile diluizione per superfici poco sporche, 1:5. Preparare la soluzione versando **204 ISE-WCD** nell'acqua e non viceversa.

**Test EMPA No. 414860B: Prodotto biologicamente degradabile.**



## Linea 200

## Sanificazione



### 205 ISEMOP



Acqua di Javel, soluzione preparata al 5% (NaClO). Indicato per la pulizia e la smacchiatura di rivestimenti, attrezzi e materiali resistenti all'azione ossidante dell'ipoclorito di sodio. Ripristina l'originario candore dagli indumenti bianchi.

**Modo d'uso:** può essere utilizzato puro o diluito. Gli attrezzi o i tessuti utilizzati devono essere subito lavati. I tessuti non devono rimanere a lungo a contatto della soluzione (sfibratura/scoloritura). Esige un risciacquo abbondante.  
Non può essere utilizzato sulla seta, la lana, le pelli, le fibre elastiche e sui capi lava-indossa.

**Diluizioni:**

Sbiancatura  
Smacchiatura

1 parte di **205 ISEMOP** in 5 parti di acqua fredda o tiepida.

20 g di **205 ISEMOP** in 1 l d'acqua fredda ( imbibire per ca. 5 minuti)

Per tessuti colorati, fare dapprima una prova.

50 g di **205 ISEMOP** in 1 l d'acqua fredda per vasche da bagno, WC, docce, piastrelle di ceramica, lavandini, legno.

100 g di **205 ISEMOP** per granito grezzo.

Pulizia

puro, non miscelare con altre sostanze.