



## Linea 200

## Sanificazione



### 203 ISESAN-P



Prodotto liquido concentrato per la scopatura a umido. Trattasi del metodo più igienico per raccogliere lo sporco, i residui di tessuti e la polvere da tutti i rivestimenti resistenti ai solventi (pavimenti in linoleum, legno sigillato, pietra e marmo lucidato, sughero, plastica e sintetici di palestre e fitness). Non utilizzare sull'asfalto. Permette alla garza di cotone di scivolare aderente al pavimento senza sollevare la polvere. Efficace alternativa industriale all'uso della garza umida monouso. Indicato per la rimozione delle righe nere.

#### Modo d'uso:

Spruzzare o nebulizzare allo stato puro. Non solubile in acqua. Può essere spruzzato su garze di cotone o altri panni. Dopo aver impregnata la garza nella giusta misura, spingere la scopa in avanti avendo cura di mantenere lo sporco sempre sul lato iniziale (davanti). A seconda della garza o del panno utilizzati, con 1 l di 203 ISESAN-P si puliscono circa 1000/1500 m<sup>2</sup>.



### WC CLEANER



Detergente viscoso profumato per la disincrostazione e la pulizia delle installazioni sanitarie resistenti all'acido cloridrico. Scioglie il calcare e i residui di urine. Non utilizzare sulle superfici in pietra naturale a base calcarea (es. marmo), su superfici in alluminio, verniciate o plexiglas. Non miscelare con altri detergenti.

**Modo d'uso:** applicare puro sulle superfici da pulire e ripassare con spazzola o panno leggermente abrasivo. Lasciar agire per qualche minuto e risciacquare.

Possibile diluizione per superfici poco sporche: 50 ml in 10 l di acqua fredda. Preparare la soluzione versando **WC CLEANER** nell'acqua e non viceversa.



## Linea 200

## Sanificazione



### BUCASAN TRENDY



Detergente profumato per la pulizia giornaliera delle installazioni sanitarie. Scioglie il calcare e i residui di sapone. Adatto alle superfici cromate e sull'acciaio inox. Non usare sulle superfici in alluminio e in pietra naturale a base calcarea (es. marmo, travertino, ecc).

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **BUCASAN TRENDY** nell'acqua fredda.

**Diluizioni:**

<i>Lavaggio manuale</i>	manutenzione giornaliera	0.5 dl di <b>BUCASAN TRENDY</b> in 10 l d'acqua.
<i>Lavaggio meccanico</i>	superfici sporche	0.2 dl di <b>BUCASAN TRENDY</b> in 10 l d'acqua.
	superfici molto sporche	0.5 dl di <b>BUCASAN TRENDY</b> in 10 l d'acqua.



### 205 ISEMOP



Acqua di Javel, soluzione preparata a < 5% (NaClO). Indicato per la pulizia e la smacchiatura di rivestimenti, attrezzi e materiali resistenti all'azione ossidante dell'ipoclorito di sodio. Ripristina l'originario candore dagli indumenti bianchi.

**Modo d'uso:** può essere utilizzato puro o diluito. Gli attrezzi o i tessuti utilizzati devono essere subito lavati. I tessuti non devono rimanere a lungo a contatto della soluzione (sfibratura/scoloritura). Esige un risciacquo abbondante.

Non può essere utilizzato sulla seta, la lana, le pelli, le fibre elastiche e sui capi lava-indossa.

**Diluizioni:**

Sbiancatura	1 parte di <b>205 ISEMOP</b> in 5 parti di acqua fredda o tiepida.
Smacchiatura	20 g di <b>205 ISEMOP</b> in 1 l d'acqua fredda ( imbibire per ca. 5 minuti) Per tessuti colorati, fare dapprima una prova. 50 g di <b>205 ISEMOP</b> in 1 l d'acqua fredda per vasche da bagno, WC, docce, piastrelle di ceramica, lavandini, legno. 100 g di <b>205 ISEMOP</b> per granito grezzo.
Per la pulizia a fondo	puro, non miscelare con altre sostanze.