



Linea 200

Sanificazione



203 ISESAN-P



Prodotto liquido concentrato per la scopatura a umido. Trattasi del metodo più igienico per raccogliere lo sporco, i residui di tessuti e la polvere da tutti i rivestimenti resistenti ai solventi (pavimenti in linoleum, legno sigillato, pietra e marmo lucidato, sughero, plastica e sintetici di palestre e fitness). Non utilizzare sull'asfalto. Permette alla garza di cotone di scivolare aderente al pavimento senza sollevare la polvere. Efficace alternativa industriale all'uso della garza umida monouso. Indicato per la rimozione delle righe nere.

Modo d'uso:

Spruzzare o nebulizzare allo stato puro. Non solubile in acqua. Può essere spruzzato su garze di cotone o altri panni. Dopo aver impregnata la garza nella giusta misura, spingere la scopa in avanti avendo cura di mantenere lo sporco sempre sul lato iniziale (davanti). A seconda della garza o del panno utilizzati, con 1 l di **203 ISESAN-P** si puliscono circa 1000/1500 m².



SOLAR CLOSETT



Detergente per la disincrostazione e la pulizia delle installazioni sanitarie. Scioglie il calcare e i residui di urine. Utilizzare con cautela sui metalli, l'acciaio cromato e gli oggetti cromati. Non usare sulle superfici sensibili agli acidi.

Modo d'uso: applicare puro sulle superfici da pulire e ripassare con spazzola o panno leggermente abrasivo. Lasciar agire per qualche minuto e risciacquare. Possibile diluizione per superfici poco sporche, 1:5. Preparare la soluzione versando **SOLAR CLOSETT** nell'acqua e non viceversa.



Linea 200

Sanificazione



BUCASAN TRENDY



Detergente profumato per la pulizia giornaliera delle installazioni sanitarie. Scioglie il calcare e i residui di sapone. Adatto alle superfici cromate e sull'acciaio inox. Non usare sulle superfici in alluminio e in pietra naturale a base calcarea (es. marmo, travertino, ecc).

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **BUCASAN TRENDY** nell'acqua fredda.

Diluizioni:

<i>Lavaggio manuale</i>	manutenzione giornaliera	0.5 dl di BUCASAN TRENDY in 10 l d'acqua.
<i>Lavaggio meccanico</i>	superfici sporche	0.2 dl di BUCASAN TRENDY in 10 l d'acqua.
	superfici molto sporche	0.5 dl di BUCASAN TRENDY in 10 l d'acqua.



205 ISEMOP



Acqua di Javel, soluzione preparata a < 5% (NaClO). Indicato per la pulizia e la smacchiatura di rivestimenti, attrezzi e materiali resistenti all'azione ossidante dell'ipoclorito di sodio. Ripristina l'originario candore dagli indumenti bianchi.

Modo d'uso: può essere utilizzato puro o diluito. Gli attrezzi o i tessuti utilizzati devono essere subito lavati. I tessuti non devono rimanere a lungo a contatto della soluzione (sfibratura/scoloritura). Esige un risciacquo abbondante.

Non può essere utilizzato sulla seta, la lana, le pelli, le fibre elastiche e sui capi lava-indossa.

Diluizioni:

Sbiancatura	1 parte di 205 ISEMOP in 5 parti di acqua fredda o tiepida.
Smacchiatura	20 g di 205 ISEMOP in 1 l d'acqua fredda (imbibire per ca. 5 minuti) Per tessuti colorati, fare dapprima una prova. 50 g di 205 ISEMOP in 1 l d'acqua fredda per vasche da bagno, WC, docce, piastrelle di ceramica, lavandini, legno. 100 g di 205 ISEMOP per granito grezzo.
Per la pulizia a fondo	puro, non miscelare con altre sostanze.