



Via dei Pioppi 2
6616 Losone
091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

Linea 150

Impregnanti, oli, emulsioni



PRAMOLIT S-22



Impregnante per pietre. Protegge le piastrelle in terracotta e in pietra da macchie di olio, grasso e acqua. Non altera l'aspetto delle piastrelle. Non rende le superfici brillanti e non le scurisce.

Dosaggio: applicare puro e con parsimonia.

Consumo: prima impregnazione: 60 - 100 g / m², a seconda della porosità del pavimento. Impregnazione successiva: 30 - 50 g / m².

Modo d'uso: applicare il prodotto puro con un pennello o un rullo sulle superfici pulite e asciutte. Non applicare più di quanto il pavimento sia in grado di assorbire. Lasciare asciugare. Il pavimento è riutilizzabile dopo 3 - 5 ore. L'effetto di impregnazione è completo dopo 24 ore.



WOOD BASIC-OIL



Olio per il trattamento del parquet. L'alta percentuale di oli di manutenzione completamente essiccati protegge i pavimenti dall'usura prematura. Diventano notevolmente più resistenti e meno sensibili allo sporco. La struttura e il colore del legno vengono intensificati

Per il trattamento iniziale di parquet non sigillati o per il trattamento successivo di pavimenti assorbenti e oliati.

Dosaggio: applicare puro.

Consumo: dipende fortemente dalla capacità di assorbimento del legno (fino a 300 ml/m²)

Modo d'uso: applicare circa 1 litro per 10 m² con un pennello o un rullo sulle superfici pulite e asciutte; far penetrare con un pad blu o verde. Aggiungere altro olio dove il legno assorbe di più. Dopo circa 15 minuti, rimuovere l'olio in eccesso con un raschietto di gomma resistente all'olio.

Lucidare a secco il pavimento con un pad bianco, beige o di cotone.

Non camminare o caricare la superficie per almeno 24 ore. L'indurimento completo si ottiene solo dopo circa una settimana.



Via dei Pioppi 2
6616 Losone
091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

Linea 150

Impregnanti, oli, emulsioni



WOOD-CARE



Polish per la cura completa e la pulizia del parquet. Pulisce e mantiene nella stessa operazione. Lascia una pellicola protettiva lucida e setosa. Può essere utilizzato non diluito per una cura completa.
Per pavimenti in parquet, legno e sughero, sigillati e non sigillati.

Dosaggio: applicare puro per cura completa; diluire 1-3 dl in 10 L d'acqua per la pulizia di manutenzione
Consumo: dipende fortemente dalla capacità di assorbimento del legno (fino a 300 ml/m²)

Modo d'uso: applicare con parsimonia sulla superficie del pavimento con un mop o uno spruzzatore. Il pavimento deve essere pulito e asciutto prima di essere trattato. Se necessario, passare uno straccio bagnato. Applicare una mano sui pavimenti sigillati e due mani sui pavimenti non sigillati. Lasciare asciugare per 60 minuti tra una mano e l'altra. I risultati ottimali si ottengono con la lucidatura.



151/20 ISEMETAWAX



Dispersione polimerica metallizzata autolucidante, resistente ai detergenti e ai disinfettanti di manutenzione, di lunga durata anche su pavimenti ad alto traffico. Particolarmente indicata per i pavimenti omogenei. Forma un film compatto, senza striature, non scivoloso, brillante, resistente all'abrasione e antipolvere. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido). Resistente all'ingiallimento nel tempo.

Modo d'applicazione:

Sul pavimento pulito e asciutto (residui di vecchi films vanno tolti con 103 ISESUPER/R) applicare 151/20 ISEMETAWAX puro con spandicera inumidito, stendendo l'emulsione in modo uniforme, avendo cura di non calpestarla finché asciutta. Lasciar asciugare per circa 30/60 minuti, quindi, se necessario, applicare un secondo strato, perpendicolare al primo. Il tempo di asciugatura varia a seconda del potere di assorbimento del rivestimento e dalla temperatura ambiente. Subito dopo l'uso, lavare il vello spandicera.

151/20 ISEMETAWAX può essere applicata con metodo spray.

Per la pulizia di superfici trattate con 151/20 ISEMETAWAX, utilizzare 104 ISEOPTIC o 1530 ISELESTO.

Per togliere 151/20 ISEMETAWAX, utilizzare 103 ISESUPER/R.

Rilucidabile con monospazzole ad alta velocità.



Via dei Pioppi 2
6616 Losone
091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

Linea 150

Impregnanti, oli, emulsioni



151/971 ISEBRILLWAX



Dispersione polimerica autolucidante, resistente ai detergenti e ai disinfettanti di manutenzione, di lunga durata anche su pavimenti ad alto traffico, indicata per i pavimenti porosi.

Forma un film compatto, senza striature, non scivoloso, brillante, leggermente retinato, resistente all'abrasione e antipolvere. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido). Resistente all'ingiallimento nel tempo **151/971 ISEBRILLWAX** è applicabile su rivestimenti in marmo, linoleum, gomma e materiali plastici. Non consigliata per il trattamento del legno non trattato.

Modo d'applicazione:

Sul pavimento pulito e asciutto (residui di vecchi films vanno tolti con **103 ISESUPER/R**) applicare **151/971 ISEBRILLWAX** puro con spandicera inumidito, stendendo l'emulsione in modo uniforme, avendo cura di non calpestarla finché asciutta. Lasciar asciugare per circa 30/60 minuti, quindi, se necessario, applicare un secondo strato, perpendicolare al primo. Il tempo di asciugatura varia a seconda del potere di assorbimento del rivestimento e dalla temperatura ambiente. Subito dopo l'uso, lavare il vello spandicera.

Per la pulizia di superfici trattate con **151/971 ISEBRILLWAX**, utilizzare **104 ISEOPTIC** o **1530 ISELESTO**.

Per togliere **151/20 ISEBRILLWAX**, utilizzare **103 ISESUPER/R**.

Rilucidabile con monospazzole ad alta velocità.



152 ISEACRILAT



Emulsione polimerica a base acrilica, non lucidabile, non sdruciolabile, resistente ai detergenti alcalini e ai disinfettanti molto aggressivi. Forma un film molto resistente e difficile da togliere.

Indicata per i ripassi spray al solvente e dischi abrasivi. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido).

Indicata per tutti i pavimenti, legno escluso.

Modo d'applicazione:

Applicare **152 ISEACRILAT** con spandicera o con metodo spray.

Per il trattamento di base, consigliamo di applicare due strati. Subito dopo l'uso, lavare il vello spandicera.

Rilucidabile con monospazzole ad alta velocità. Per togliere **152 ISEACRILAT** utilizzare **103 ISESUPER/R**.



Via dei Pioppi 2
6616 Losone
091 751 43 33 info@iselocarno.ch




PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

Linea 150

Impregnanti, oli, emulsioni



1530 ISELESTO



Lava-incera a concentrazione industriale. Detergente aromatizzato contenente cere, per la pulizia e la manutenzione di pavimenti sintetici, in pietra lucidata e no, ceramica, gomma, linoleum e legno verniciato. **1530 ISELESTO** produce un sottile e lucidabile film. Con un'unica operazione pulisce e incera i pavimenti, proteggendoli dall'usura e dall'acqua.

Modo d'uso:

Preparare la soluzione versando **1530 ISELESTO** nell'acqua tiepida e non viceversa. Può essere applicato con spruzzatore, spandicera, disco per la manutenzione periodica (ripassi). Prima di applicare **1530 ISELESTO** è consigliata la scopatura a umido

Diluizioni:

pulizia manuale	1 dl di 1530 ISELESTO in 1 l d'acqua
pulizia meccanica	0.6 dl di 1530 ISELESTO in 1 l d'acqua



155 ISELUXID



Cera a dispersione autobrillante per il trattamento e la cura di tutti i pavimenti. Contiene un'elevata percentuale di cere naturali. Forma un film resistente all'acqua e al traffico intenso. Antisdrucciolevole, può essere lucidata a specchio. Non lascia residui polverosi. Facilita la manutenzione giornaliera con garze sintetiche o di cotone (scopatura a umido).

Modo d'applicazione:

Rimuovere a fondo i vecchi strati di cere o emulsioni con decerante **103 ISESUPER/R** o decapante **1020 ISEDECA**. Lavare e risciacquare con perizia, lasciar asciugare.

Versare **155 ISELUXID** sul pavimento e distribuirlo con vello spandicera precedentemente inumidito. Dopo circa 45/60 minuti è possibile applicare un ulteriore strato. Le superfici porose richiedono più strati. Applicabile anche con metodo spray. Subito dopo l'uso, lavare il vello spandicera.

Usare solo su pavimenti non cerati.

Per la pulizia di superfici trattate con **155 ISELUXID**, utilizzare **104 ISEOPTIC**.